

eyseo.

TV7240

## Eyseo IP Ecoline CMOS Schwenk-/Neige-Kamera LAN

Absolute Flexibilität in allen Punkten! Mit ihrer Schwenk-Neige-Funktion setzt die Eyseo IP Ecoline CMOS Schwenk-/Neige-Domekamera neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Über den Internet Explorer oder die kostenlos mitgelieferte 16-Kanal Software steuern Sie die Kamera auch von unterwegs. Auf diese Weise haben Sie Objekte jeder Größenordnung rund um die Uhr im Griff. Dafür verfügt der neue Überwachungsprofil über einen maximalen Schwenkbereich von 350° sowie einen Neigebereich von 90° und bietet optimalen Überblick. Gemeinsam mit dem 1/4" HQ-CMOS-Bildaufnehmer und dem bewährten 4 mm Objektiv der TV7204 setzt das Multitalent auf ‚ausgezeichnete‘ Technologie (Computerbild-Testsieger 23/2006) und garantiert beste Bildqualität. Das Ergebnis sehen Sie wo immer und wann immer Sie wollen: Als Realtime Video- und Audiostream im Internet oder als Livebild auf dem Handy. Sehen Sie die Eyseo IP Ecoline CMOS Schwenk-/Neige-Kamera (WLAN) hier live im Einsatz bei ABUS Security-Center. (Passwort: gast/gast)



### Produktbesonderheiten:

- 1/4" Farb HQ-CMOS Bildaufnehmer
- Max. Auflösung 640 x 480 Pixel
- Realtime Übertragung von Video- und Audiostreams
- Modernes MPEG4 Komprimierungsverfahren
- Preset-Positionen speicherbar

## Eyseo IP Ecoline CMOS Schwenk-/Neige-Kamera LAN

Technische Daten	
CCD	1/4" HQ-CMOS Sensor
Auflösung	160 x 120, 320 x 240, 640 x 480
Lichtempfindlichkeit	1,5 Lux / F2.0
Farbe – S/W	Farbe
Bildrate	Max. 25 Bilder / Sekunde
Objektiv	4 mm Weitwinkelobjektiv
Netzwerkanschluss	1 x 1/100 BaseT-Ethernet (RJ45)
Netzwerk Protokolle	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, RTSP
Komprimierungsart	MPEG4
Unterstützter Browser	Internet Explorer 5.x oder höher
Gegenlichtkompensation	Backlight Compensation (BLC)
Weissabgleich	Autom. Weissabgleich (AWB)
Verstärkerregelung	Autom. Gain Control (AGC)
Elektr. Shutter-Regelung	1/60 ~ 1/15000
WLAN-Verschlüsselung:	WEP 64/128 Bit, WPA-PSK
Schwenkbereich	350°
Neigebereich	90°
Mikrofon	Integriert
Bild-Overlay	Datum und Uhrzeit
Bandbreitenbegrenzung	Wahlweise
Zugriffsschutz	PIN-Code für Admin und Benutzer
Alarmierung	Email, FTP
Statusanzeige	2-Farben LED
Betriebstemperatur	0 – 35°C
Luftfeuchtigkeit	90,00%
Gewicht	Ca. 290g
Abmessungen (HxØ)	100x110 mm
Stromversorgung	12 VDC, 1,5A