

# Eyseo IP Ecoline CMOS–Kamera LAN

Mit der Eyseo IP Ecoline CMOS–Kamera senden Sie Ihre Bilder über Netzkabel und Router bequem auf jeden PC. Je nach dem Aufbau Ihres Netzwerkes können Sie die Bilder sogar weltweit übers Internet (Internet Explorer) betrachten.

Die Netzwerkkamera ist mit einem 1/4“ HQ CMOS–Sensor ausgestattet. Die Brennweite des integrierten Weitwinkelobjektives beträgt 4 mm. Die Kamera hat einen integrierten Bewegungssensor und verfügt über die Funktionen ELC, BLC, AGC und AWB.

Die von der Netzwerkkamera aufgezeichneten Bilder werden bereits in der Kamera selbst in ein MPEG4–Format oder ein JPEG–Format (bei Momentaufnahmen) komprimiert. Die maximale Auflösung der Bilder ist 640 x 480 Pixel. Geringere Auflösungen sind möglich – je nach Speicherplatz und Geschwindigkeit des Netzwerkes. Dank neuester CMOS–Technik werden die Videobilder in Echtzeit (max. 25 Bilder/s) übertragen. Durch das integrierte Mikrofon sehen Sie nicht nur, was sich im Übertragungsbereich Ihrer Kamera abspielt – Sie hören es auch. Über das RTSP–Protokoll lassen sich die Bilder selbst auf Handys übertragen.

Je nach Wunsch versieht die Netzwerkkamera Ihre Aufzeichnungen mit Datum/Uhrzeit, optimiert die Bandbreite und schützt den Zugriff mit einem Passwort.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software können Sie gleichzeitig die Bilder von 16 Kameras betrachten, aufnehmen und wiedergeben. Die Eyseo IP Ecoline CMOS–Kamera ist UVV–Kassen zertifiziert. Sehen Sie die Eyseo IP Ecoline CMOS–Kamera hier live im Einsatz bei ABUS Security–Center. (Passwort: gast/gast)



### Produktbesonderheiten:

- Beste Bilder selbst bei Dunkelheit
- MPEG4–Kompression
- Email–/FTP–Benachrichtigung bei Alarm
- Inklusive Digitalrekorder–Software
- UVV–Kassen zertifiziert

# Eyseo IP Ecoline CMOS–Kamera LAN

Technische Daten			
CCD	1/4" HQ CMOS Sensor	Elektr. Shutter–Regelung	1/60 ~ 1/15000
Auflösung	160 x 120, 320 x 240, 640 x 480	Mikrofon	Integriert
Lichtempfindlichkeit	1,5 Lux / F2.0	Bild–Overlay	Datum und Uhrzeit
Farbe – S/W	Farbe	Bandbreitenbegrenzung	Wahlweise
Bildrate	Max. 25 Bilder / Sekunde	Zugriffsschutz	PIN–Code für Admin und Benutzer
Objektiv	4 mm Weitwinkelobjektiv	Alarmierung	Email, FTP
Netzwerkanschluss	10/100 BaseT–Ethernet (RJ45)	Statusanzeige	2–Farben LED
Netzwerk Protokolle	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS,DHCP, RTSP	Betriebstemperatur	0 – 50°C
Komprimierungsart	MPEG4	Luftfeuchtigkeit	95,00%
Unterstützter Browser	Internet Explorer 5.x oder höher	Abmessungen (BxHxT)	73x114x35 mm
Gegenlichtkompensation	Backlight Compensation (BLC)	Gewicht	Ca. 170g
Weissabgleich	Autom. Weissabgleich (AWB)	Stromversorgung	5 VDC, 2A
Verstärkerregelung	Autom. Gain Control (AGC)		