

secvest.®

FU5900

## Secvest Key 2WAY Funkzylinder A:30 / I:30 mm

Der Funkzylinder Secvest Key 2WAY ist ein optionales Zubehör für die Secvest 2WAY. Er ist der erste Schließzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperrern automatisch deaktiviert und sie beim Absperren aktiviert – und dabei gleichzeitig den Zustand der Alarmanlage akustisch signalisiert.

Die Montage des Secvest Key 2WAY Funkzylinders ist denkbar einfach: Der alte Zylinder kommt raus, der Funkzylinder hinein. Der Knauf befindet sich an der Türinnenseite. Anschließend wird der Secvest Key 2WAY mit der so genannten Stulpschraube befestigt – Fertig. Der Funkzylinder passt in alle Türen mit Euro-Profil. Er ist in alle Schließanlagen von ABUS integrierbar und auch für Zylindersysteme anderer Hersteller verfügbar.

Ist der Funkzylinder in die Anlage eingelernt, genügt das gewohnte „Türaufschließen“ zum Deaktivieren der Alarmanlage. Um die

Anlage zu aktivieren, muss vor dem Abschließen noch der Knopf am Tür-Drehknauf gedrückt werden. Ohne diesen Knopfdruck können Sie die Tür zwar absperren, die Alarmanlage wird jedoch nicht aktiviert.

Den Funkzylinder gibt es in verschiedenen Längen für Außenmaß (A) und Innenmaß (I) von 30 / 30 mm bis 70 / 75 mm. So finden Sie die richtige Zylinderlänge:

Das Außenmaß ermitteln Sie, indem Sie die Länge von der Mitte der Befestigungsschraube bis zur Außenseite der Rosette (oder des Beschlags) messen.

Das Innenmaß ermitteln Sie, indem Sie die Länge von der Mitte der Befestigungsschraube bis zur Außenseite des Beschlags messen. Runden Sie die gemessene Länge auf den nächst größeren 5 mm Schritt auf. Beispiel: Bei gemessenem Innenmaß von 33 mm benötigen Sie einen Zylinder mit Innenmaß 35 mm.

Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel enthalten. Passende Ersatzschlüssel für den Secvest 2WAY Funkzylinder können Sie jederzeit nachbestellen bzw. beim Schlüsseldienst nachmachen lassen.



### Produktbesonderheiten:

- Erster Funkscharfschaltzylinder der Welt
- Bequemes Aktivieren und Deaktivieren der Secvest 2WAY
- Einknopf-Bedienung
- Akustische Statusmitteilung

## Secvest Key 2WAY Funkzylinder A:30 / I:30 mm

### Technische Daten

Statusanzeige	Ja
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	Max 10mW
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Reichweite: Empfangen	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Spannungsversorgung	3V
Batterietyp	3V CR2 Lithium Batterie
Batterielebensdauer	Ca. 12 Monate
Spannungsüberwachung	Ja
Gehäusematerial	ABS
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C
Abmessungen (BxHxT)	Eurozylinder: innen 30mm, außen 30mm
Abmessungen (HxD)	Knauf: 55x42mm
Gewicht	100g (ohne Zylinder und Batterie)
Umweltklasse	II

**Überreicht durch:**  
**Temme GmbH**  
 Christine-Teusch-Strasse 19  
 53340 Meckenheim  
 +49 (2225) 7083720  
 info@temmegmbh.de